

AMALFI FB

Sortiment/dryckesval

Amalfin gör det möjligt att välja styrka på dryck, koppstorlek samt socker- och mjölmängd.

Följande val av drycker finns: Färskbryggt kaffe, Cappuccino, Café au lait, Caffè latte, Macchiato, Choklad, Cacaocrème, Chocoffee, Wiener melange och tevatten.

Kopp och kannbrygging

Automaten kan brygga drycken kopp för kopp eller en hel kanna. Koppstället är justerbart och kan anpassas för olika koppstorlekar samt fällas upp för kannbrygging. Mängden kaffe vid kannbrygging bestäms utifrån antal koppar. En optisk sensor känner av om kopp eller kanna står på plats innan dryck levereras.

Volym per koppbrygging: 13 cl dryck

Min/Max höjd bägare: 60/140 mm

Min/Max höjd kanna: 128/238 mm

Kapacitet

Kaffe 2,0 kg* räcker till ca 180 koppar - 5,5 liter
Choklad 1,8 kg* räcker till ca 100 koppar - 2,6 liter
Socker 2,0 kg* räcker till ca 660 koppar - 2,6 liter
Whitener 1,2 kg* räcker till ca 400 koppar - 2,6 liter
underlätta service bör 15 cm på varje sida om automaten lämnas fritt.

*) Varierar beroende på typ av produkt.

Informationsdisplay

Den 4-radiga informationsdisplayen hjälper användaren genom valet av dryck och talar om när den är färdig. Displayen visar även felkoder för enklare service.

Betalningssystem

Automaten är inställd på friköp och kan även förberedas för olika betalningsmöjligheter (mynt, kontantlöst system).

Sensorer

Automaten är utrustad med sensorer som stänger av vattentillförseln om något läckage uppstår. Därutöver ansluts maskinen till en mekanisk vattensäkring.

TILLVAL

Som tillval finns ett vispkit som kan monteras i maskinen. Den skapar ett fylligare skum till de mjölkbaserade produkterna samt skapar en härlig crema på kaffet. Den möjliggör även Mocka som ett alternativ.

Tekniska specifikationer

Höjd	875 mm
Bredd	450 mm
Djup	475 mm
Vikt	70 kg
El-anslutning	230 V/10 A jordat uttag
Maxeffekt	2200 W
Kallvattenanslutning	Ansluts till Ballofix 15 mm utvändig gänga
Längd på anslutningssladd	ca 2,5 m
Längd på anslutningsslang	ca 1 m
Ljudnivå i viloläge	45dB
Energiförbrukning/dygn i viloläge	2940 Wh/dygn

Fläkt

För att automatens fläkt skall fungera bör 12 cm bakom automaten lämnas fritt. För att underlätta service bör 15 cm på varje sida om automaten lämnas fritt.

