

**OFFERT:**

OFFERT NR: 1034664

Datum

2020-07-03

Er ref:

Johannes Winberg

Tel:

Mob: 0705 90 90 91

Fax:

Mail: johannes.winberg@nordictruckcenter.com

Kundens bestnr:

Nordic Truckcenter AB

Arlövs 23

232 35 Arlöv

SVERIGE

Vår ref:

Per Brodde

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Leveranstid:**Lev. adress:****Leveransvillkor**

Fritt JOAB

Vi tackar för Er förfrågan och har nöjet att inkomma med offert på byggnation enligt nedanstående:

Slutkund:**Fo Nr:****Chassi:**

DAF 6x2

Hytt:**Däck:****Framaxel:****Avgasrör:****Chassi Nr:****Fjädring:**

Hjulbas: 4400mm

Kraftuttag:**Typ**

JOAB lågbyggd lastväxlare typ L20, lyft- och tippkapacitet 20 ton

Teleskoperande arm och fast krokpelare

Bygghöjd: 198 mm

Mekaniskt midjelås

Flakstopp fram på krokpelaren

Patenterad tippmomentförstärkare som lyfter lastbärarramen i startmomentet och inbyggda rullar för friktionsfri horisontell förflyttning av flak

Automatisk sänkbroms dämpar hastigheten i slusket av sänkrörelsen

Manöverventil, elförzinkade hydraulrör och rörkopplingar

Dubbelverkande hydraulcylindrar med lasthållningsventiler

Samtliga magnetventiler är monterade i plastboxar

Servicestöd (tippstötta)

Cylindersats samt gjutna detaljer lackeras svart om inget annat anges

Krokhöjd

Krokhöjd 1450 mm enligt SS 3021.

Hydraulisk flaklåsning

Utvändig hydraulisk flaklåsning monterad enligt SS 3021.

(Obs! vid lockad ram fordras urtag enligt SS 3021)

Placering ventilpaket

Manöverventilen monterad vertikalt stående i redskapsfäste på vänster sida

JOAB Försäljnings AB	Telefon	E-Post	Bankgiro:	Svenska Handelsbanken	Org. nr	Styrelsens säte
Östergårde Industriområde	+46 (0)31-705 06 00	info@joab.se	493-0210	S-106 70 STOCKHOLM	556315-6008	Göteborg
417 29 Göteborg	Fax	Hemsida		Swift adress: HANDSESS	VAT nr	
Sverige	+46 (0)31-705-06-09	www.joab.se		IBAN:	SE556315600801	
	+46 (0)31-705 06 36			SE35 6000 0000 0007 0251 1838		

Snabbkörning L/LA	Snabbkörning typ regenerativt system monterat och inkopplat på funktionen för tippcylindrar ut med elastat flak i växlingsläge. Möjliggör en snabbare hantering/avställning av elastat flak vid låga motorvarv. Reducerar tiden med ca 50 % och minskar bränsleförbrukning
Styrsystem	4-läges elproportionell joystick med 2 strömställare samt 2 vridlägen
Display L20	JOAB använder en aktiv display med knappar för att styra alla "strömställarfunktioner".
Chassifästsats	Chassifästen med bultsats FBS-monterat. JOAB slutbalk.
Redskapsfäste	Redskapsfäste i krokpelarhöjd med gångbord i ovankant enl. JOAB:s FBS-system. Inklusive handtag för att enklare komma upp på gångbordet.
Hållare (redskapsfäste)	Hållare för spett, spade och borste monterade vänster sida i redskapsfäste
Stege	Stege monterad på vänster sida
Hydrautank	130 liters hydrautank i plåt med bottenkran, konsoler, returfilter, luftfilter och nivåglas.
Tankplacering	För FBS-montering i framstammen/redskapsfästet
Hydraulolja	Byggnationen fylld och testkörd med standard mineralolja enligt ISO VG 32.
Kraftuttag	Sitter på chassit från fabrik
Hydraulpump	108 liters hydraulpump komplett med avlastningsventil direktmonterad på kraftuttag
Tipp släp hydraulik	3/4" Tema 7500 hona tryck (25 mm rör) & 1" Tema 10000 hona retur (35 mm rör), bak för tippsläp, enl JOAB FBS-system. Enkelverkande sektion i manöverventilen och strömställare i hytt. Uttagen monterade i JOAB:s slutbalk enl standard Hydraultryck inställt på 200 bar
Hydr.panel sida för LVL	Hydraulpanel på vänster sida för körning av lastväxlarlift bestående av 3/4" tryck - 1" returanslutning, droppfria kopplingar, manuell 3-vägsventil, luftuttag med matarluft samt 24-polig el-kontakt med belysningsfunktioner samt handgas/ varvtalshöjnings signal
VBG 795V	VBG 795V med undermonterat dragbalksystem, 14-polig VBG elkontakt och duomatic. Montering av chassits original ABS-/EBS-kontakt i JOAB:s slutbalk
Underkörn.skydd bak	Fast underkörningsskydd bak i stål
Ramavslut bak	Demonterbar snedfasning av chassi ram, "Ankstjärt"
Luftservo	Luftservo med enkelventil, inklusive signallampa i hytt Reglage placerat mellan bakersta skärmar på vänster sida
Verktyglåda	2 stycken rostfria verktyglådor bas, 500x500 mm, L=1000 mm med luck öppning Inkl. hyllplan och ventilation
Skärmsats	4 st plastskärmar med fästkonsoler, stänkskydd med skenor Rostfri plåt mellan skärmarna Parlock med vit kant.

Lamphållare bak	Original lamphållare används. Rostfri skyddsplåt monterad över lamphus
Belysning	Chassits befintliga bakljus användes. Sidomarkeringsljus typ diod samt reflexer, enligt lagkrav
LED Lastljus	2+2 st lastlampor i ovan-/underkant av framstammen/redskapsfästet med 1 strömställare i hytt. Max effekt 88W, 1300 Lumen
LED Backljus bil	2 st LED backlampor monterade bak på chassit, kopplade över backväxeln och strömställare i hytt. Max 36W. 850 Lumen
Backljus släp	El dragen till släpvagnskontakt bak för 4 st backljus på släp, med relä i hytt. Max 280W. Sammankopplade med bilens.
Spridarläm släp	El dragen till VBG-kontakten bak för spridarlämsutrustning på släp komplett med återfjädrande strömställare i hytt
Automatläm	1 st snabbkoppling luft monteras bak på chassit för luftstyrd automatläm på flak, styrventil på chassie och strömställare i hytt med on-off lägen
Blixtljus Sida	2 st blixtljus, LED, monterade efter sidan, sammankopplade med blixtljus bak
Blixtljus	2 st blixtljus, LED, monterade bak på chassit, med strömställare i hytt. (backväxel-helt av-via strömställaren)
Blixtljus	2 st blixtljus, LED, monterade fram på hytten, sammankopplade med blixtljus bak (Fälls in bakom galler om plats finnes).
Backkamera	MXN-P7DQ backkamera med 1 st lins bak på chassiet och platt 7" LCD (färg) i hytt
Backkamera släp	Kabel från hytt till separat 6-polig Hartingkontakt bak för kamera på släp Exklusive släpsats
Takskylt LED	Skyline Air takskylt med 90 LED-moduler, ECE R65 klass 2 godkänd. 1675x250x45 mm.
Fjärrljus LED ramp	LED ramp monterat innanför galler i front. Strömställare i hytt
Nödstopp	Nödstoppsats, med roterande LED-varningsfyr, kopplad över hydraulpump
Sidohinder	Fasta sidohinder i aluminiumplank enligt lagkrav, typ FBS, enkelt demonter- och fällbart framför batterilåda
Lackering	FBS-lackerad lastväxlare och chassimonterad utrustning i röd berkeley 856
Konturmärkning	Konturmärkning enl. EU-direktiv (from juli 2011) Bilen/byggnationen försedd med vit reflextejp på båda sidor samt röd reflextejp bak
Montering	Inklusive montering av ovanstående utrustning på chassi
Parameterinst.	All eventuell parametersättning eller annan inställning av chassits system som påverkas av JOAB monterad utrustning t ex varvtalsbegränsning, gas, stopp mm ingår ej i priset.
Besiktning	Registreringsbesiktning
CE-märkning	Byggnationen är CE-märkt och uppfyller kraven enligt Maskindirektivet.

Dokumentation

Manual, reservdelshandbok, intyg samt eventuell dekalstats, bifogas vid leverans.

Totalt:

Offerten gäller t.o.m : 2017-08-01
Mervärdesskatt tillkommer
Leveransbestämmelser :
Enligt LFG 10 / LFG 10E

Med vänlig hälsning
JOAB Försäljnings AB
Per Brodde
08-732 58 21
0705-78 25 96
per.brodde@joab.se