

Vi tackar för Er beställning och bekräftar följande:

CHASSI DRAGSTÅNG DRAGÖGLA STÖDFOT	24 T SÖRLING-ILSBO 3 axlar. Fast dragstång anpassad för 3-axlig dragbil. L: 4850 mm VBG 230. Vevbar och fällbar, med spiralfjädrad stödplatta.
AXLAR/BOGGI LUFTFJÄDRING	Axlar SAF 3 x 9 ton. Med samtidig lyft på främre och bakre axel.
HJUL	6 st 385/65 däck på aluminiumfälg Alcoa Durabright.
STÄNKSKÄRMAR STÄNSKYDD ÖVRIGT	Runda av plast med skärmstag för montering i chassiram. Demonterbara stänkskydd inkl monteringskena av aluminium. Erforderliga vattenabsorberande mattor enl lagkrav.
SIDOSKYDD	Monterat i dumperkorg i erforderlig omfattning.
BROMSAR BROMSANSLUTNING	Skivbromsar tryckluftsmänövrerade med parkeringsbroms, Wabco. EBS-bromsar Duomatic-koppling.
UK.SKYDD	Underkörningsskydd bak av stål.
BELYSNING/EL REFLEXER KONTURMÄRKNING BACKLAMPOR	Aluminium bakbalk med baklampor. Elkontakt VBG 14 polig. Reflexer enl lagkrav. Vit på sidor och rött bak enligt lagkrav. 2 st mont bak
BLIXTLJUS	2 st. blytljus bak HBA 23385009.
BLIXTLJUS	Blytljus höger och vänster sida HBA 23385009.
VARNINGSLJUS	2 st. roterande LED varningsljus HBA 23361446 monterad på ljusramp bak .
TIPPAGGREGAT HYDRAULLEDNING	Mittmonterat tippcylinder Wipro med gränsläge, max arbetstryck 250 bar. 1 st tryckledning dragen fram under dragstång inkl snabbkoppling.
DUMPERKORG BOTTEN SIDOR FRAMSTAM LÄNGD BREDD HÖJD VOLYM HYTTSKYDD STEGE ÖVRIGT	Goldstar GM med släta sidor, enkelvägg Av 6 mm HB 500. Av 5 mm HB 450. Av 5 mm HB 450. Utvändig/invändig 5200/5060 mm. Utvändig/invändig 2550/2395 mm. Invändig 1100 mm. 13,3 m³. Typ kort, höjd 200 mm, skruvmonterat. Av rör, monterad på vänster sida framstam. Mekanisk flakstötta och stoppstropp för bakåttippning.
VIBRATOR	Elektrisk tippvibrator MVCC monterad på svetsad platta i främre del under dumperbotten. Matar- och jordledning dragen bak i skyddshölje under korg och fram till dragögla.
AUTOMATLÄM	Typ 2 Pneumatisk, höjd 400 mm, fast monterad i bakbalk

SPRIDARLUCKA	Höjd 1100 mm
ALUMINIUM	40 mm eloxerade profiler med ø 50 mm tappar.
FRAMHÄNGD	150 mm fast monterad upphängning.
YTBEHANDLING	Blästring och grundmålning.
LACKERING	Chassiram i Volvo sea wolf blue. Dumperkorg i RAL 9006 inkl. klarlack . Rostfritt, aluminium och plast lackeras ej.
BESIKTNING	Vägning och besiktning inkl erforderliga CE-dokument.

Med vänlig hälsning

 **SÖRLING**
Christer Saax