

CHASSI	Volvo FH 6x4
HJULBAS	4100 mm
MÄRKE	Demo centre
OM-NO	
PTO	Motormonterat kraftuttag med hydraulpump typ F1-081 med avlastningsventil
STRÖMSTÄLLARE	Samtliga strömställare samt kablage till magnetventiler från fabrik.
CHASSIFÄSTEN	Fästplåtar och skruvar på chassi
	Borrade hål med nedre fästplåtar i chassi för fastsättning av hjälpram.

Vi tackar för Er beställning och bekräftar följande:

***GOLDSTAR med BAKÅTTIPP exkl. montering, 1 st.
Avsedd för laglig lastvikt vid BK1-väg***

HJÄLPRAM	U-profiler, höjd 160x8 mm med krysstag av hålprofil 100x100 mm. Bakre del med invändig förstärkning s k "lockning". Mekanisk flakstötta och stoppstropp för bakåttippning monterat i hjälpram
CHASSIFÄSTEN NEDRE	Ingår ej.
CHASSIFÄSTEN ÖVRE	Liknande Volvo nr 21190281, monterad enl skiss.
SKRUV FÖR FÄSTEN	Ingår ej.
HÅLLARE	För spett och spade medlevereras löst.
TIPPAGGREGAT	Mittmonterad tippcylinder, hydrauliskt gränsläge, max arbetstryck 250 bar.
HYDRAULPUMP	Pump ingår ej.
SNABBAVSTÄNGNING	Snabbavstängning ingår ej
HYDRAULTANK	Av stål, lackerad svart med returfilter, nivåglas, påfyllningslock med luftfilter, gummivinkel, samt 2,5" suganslutning och uttag för läckoljeledning. Monterad på konsol ovanpå hjälpram mellan hytt och dumperkorg, returslang dragen från manöverventil.
VOLYM	150 liter.
MANÖVERVENTIL	El-pneumatisk, monterad i hjälpram.
FUNKTIONER	EED
TIPP BIL	Enkelverkande ventilsektion för TIPP.
TIPP SLÄP	Enkelverkande ventilsektion för TIPP SLÄP.
RÖR FÖR TIPP SLÄP	Dubbla ledningar (20+28 mm) inklusive snabbkopplingar monterade på tippaxel.
AUTOMATLÄM	Dubbelverkande sektion för AUTOMATLÄM inkl komplett rördragning till cylinder
RÖRDRAGNING	Samtliga rör kromaterade.
MANÖVERSYSTEM	Magnetventiler monterade i hjälpram Strömställare och kablage ingår ej.
DUMPERKORG	GOLDSTAR GM
BOTTEN	6 mm HB 500.
SIDOR	5 mm HB 450.
FRAMSTAM	5 mm HB 450.
BYGGHÖJD	373 mm.
LÄNGD	Utvändig/invändig 5400/5260 mm.
BREDD	Utvändig/invändig 2550/2395 mm.
HÖJD	Invändig 950 mm.
VOLYM	12 m ³ .
HYTTSKYDD	Av stål, till hytthöjd.
FOTSTEG	3 st utvändigt framstam. 1 st invändigt.

AUTOMATLÄM	Typ 2, hydraulisk, höjd 400 mm.
STINGPINNE	Automatlämslucka fast monterad i bakbalk, med fasta stoppklackar för fälld lucka
MANÖVERSYSTEM	Fäste för stingpinne. Magnetventiler monterade i hjälpram. Strömställar och kablage ingår ej.
SPRIDARLUCKA	Höjd 1000 mm. 40 mm eloxerade aluminiumprofiler med demonterbar upphängning.
VIBRATOR	Elektrisk vibrator MVCC skruvmonterad under dumperbotten. Relä med kopplingslåda monterad på hjälpram.
FÖRBEREDELSE	
VIBRATOR SLÄP	Matarledning med hondel, jordledning med handel, draga bak i hjälpram.
LACKERING	Hjälpram blåstrad, grundmålad och lackerad i Volvo Sea Wolf Blue. Dumperkorg blåstrad, grundmålad och lackerad i RAL 9006 inklusive klarlack. Rostfritt, aluminium och plast lackeras ej.
LEVERANSUTF	Exklusive montering på chassi, inkl erforderliga registrerings och CE-dokument.
ÖVRIGT	Förberedd med koppling på returrör för Volvo hydraulpaket plog.

Med vänlig hälsning

 **SÖRLING**

Christer Saax