



Fordonssammanfattning CF 440 FAN 6X2 Stel

Hyttmodell.....	Day Cab
Hyttupphängning.....	Mekanisk hyttupphängning
Färg förarhytt	H3270BLUE
Förarsäte	Förarstol: Luxury Air
Medförarens säte.....	Passagerarstol: standard
Farthållare.....	Adaptiv farthållare med FCW och AEBS
Varning vid byte av fil	Varning vid byte av fil
Framaxel.....	Fram: 9,00 t, normal parabel, 183N
Bakaxel.....	Bak: 11,50 + 7,50 t, luftfjädring, SR1347
Levererade däck.....	Goodyear
Fram 1 däck	F1,385/55R22.5GO FMAXS 160/000 K Steering AC70-1
Bak 1 däck	R1,315/70R22.5GO KMAXD 154/150 L Traction DC72-1
Bak 2 däck	R2,385/55R22.5GO FMAXS 160/000 K Steering AC70-1
Reservdäck	SP, ej tillämpligt
Motor	Motor MX-11, 320 kW/435 hk. Hyttbricka: 440
Avgasutförsel	Avgasemission Euro 6
Utförande med växellåda.....	AS Tronic-växellåda, 12 växlar
Växellåda	12-växlad AS Tronic 12AS2130 DD, 15,86-1,00
Bakaxelns proportion	Bakaxelutväxling 2,80
Retardersystem	MX motorbroms
Hjulbas / bakre överhäng	Hjulbas 380 cm / bakre överhäng 205 cm
Relokering av chassits beståndsdelar.....	Standardkomponenternas placering
Placering av DPF/SCR och avgasutsläpp.....	DPF/SCR enhet höger, utsläpp höger
Bränsletank	Aluminiumbränsletank 340 l, höjd 620 mm
Bränsletank(ar)s läge.....	Bränsletank vänster
AdBlue-tankposition och -innehåll.....	AdBlue tank 50 liter, chassits vänstra sida
Batterilåda och reservhjulshållare.....	Hor. batt.låda v. sida, ingen reservhjulshållare
Fordonsgaranti	Garanti Plus-Fordon-3 år-300K

Specifikation CF 440 FAN 6X2 Stel

Hyttens utsida	- Day Cab med galvaniserad stötfångare i stål, tonade rutor och elektriska fönsterhissar. Huvudspeglar och vidvinkelspeglar med elektrisk uppvärmning. Hyttbredd 2 300 mm. - Mekanisk hyttfjädring. - Centrallåssystem med yttre ljuskontrollfunktion. Inkluderar 2 fjärrkontrollenheter med integrerad utfällbar nyckel med vippmekanism. - Genomskinligt externt solskydd ovanför vindrutan, rökfärgat. - Frontspegel som följer EG-direktiv 2003/97/EG för synfält framåt. - Elektrisk justering av huvudspeglarna och vidvinkelspeglarna. - Varselljus med fyra LED (lysdioder) på varje sida, inbyggda i huvudstrålkastarna. - Halogenstrålkastare med dubbelreflektor och slagttålig Lexanlins. Nivåregleringsenhet för strålkastare - Strålkastarbild för högertrafik. - Dimljus monterade på stötfångaren. - Fast första trappsteg till hytten. - Teleskopisk vindrutetorkare och isskrapa för enkel rengöring av vindrutan och sidorutorna.
Aerodynamik	- Sidospoilar.
Färger	- Färg förarhytt: H3270BLUE - Strålkastarpanel och stötfångare och i hyttens färg. - Nedre hyttstegkåpa, hyttsteg och skärm i hyttens färg. - Svarta spegelhus. - Sidospoiler: hyttfärg. - Chassifärg grå.
Hyttens insida	- Vänsterstyrd. - Ratt, klädd med svart läder. - Hyttinteriör utsmyckning Standard. - Hyttinteriörfärg Jord. - Hyttvägg klädd i textil med ljudisolerande innerfoder. - Luftfjädrad förarstol - Luxury Air. Högt ryggstöd med ställbart axelstöd. Sätessuppvärmning med två lägen. Klädsel i Flash Copper på stolsytan, Thunder på sidorna och Rustico på kanterna. - Armstöd på förarstol - Ofjädrad passagerarstol med högt ryggstöd. Klädsel i Flash Copper på stolsytan, Thunder på sidorna och Rustico på kanterna. - Säkerhetsbälten svarta. - Taklucka av glas, manuell hantering. - Automatisk temperaturkontroll (ATC) och luftkonditionering ATC bibehåller automatiskt den hytttemperatur som valts av föraren. - Pollenfilter Effektivitet 85 % för partiklar upp till 0,5 mikrometer och 98 % för partiklar upp till 10 mikrometer. - Omformare 24/12 V, 10 A. - Tillbehörsströmförsörjning till takkonsolen, 12V/20A och 24V/15A. Extra strömförsörjning 2x 24V/40A till centralelboxen. - Fönsterhissöppnare.
Kommunikations- och körningshantering	- Universal FMS-anslutning. - Digital färdskrivare, Stoneridge. - Hastighetsmätare med skala i km/h. - Fartbegränsarinställning för farthållare/gaspedal 90 km/h. - Högtalarsystem med 2 högtalare.

Specifikation CF 440 FAN 6X2 Stel

	- Standardantennor: AM/FM, GSM och GPS. Andra GSM-antenn för telefon. - Anpassningsbar farthållare (ACC). Inkluderar frontalkrocksvarning (FCW) och avancerat nödbromssystem (AEBS). - Driver Performance Assistant (DPA). Interaktivt program som hjälper föraren att använda mest kostnadseffektiva körsätt. DPA-informationen visas på en 5-tums TFT-färgskärm på instrumentpanelen.
Säkerhet	- Varning vid byte av fil är avsett att förhindra oavsiktligt byte av fil på grund av att föraren är trött eller distraherad och det är även ett effektivt körhjälpmedel vid dålig sikt. - Elektroniskt fordonss stabilitetskontrollsystem (VSC) för förbättring av den aktiva körsäkerheten. Förbättrad riktningss stabilitet (understyrning, överstyrning, hopvikning) och ytterligare rullningsskydd. - Akustisk backvarnare med urkopplingskontakt. - Startspärr i basutförande. - Manuell huvudströmställare.
Fjädring och axlar	- Framaxel 1, 9000 kg, däckbelastningsindex 160 - Bakaxel 1, 11500 kg, däckbelastningsindex 145 - Bakaxel 2, 7500 kg, däckbelastningsindex 154 - Framaxeltyp 183N, 112 mm vertikal förskjutning. Normal parabelfjädring med stötdämpare och krängningshämmare. Max. belastning 9,0 ton. - Luftfjädrad driven bakaxel och löpaxel. Driven bakaxel med enkelväxel av typ SR1347 med 4 luftbälgar. Max. belastning 11,5 ton. Styraxel med 2 luftbälgar, max. belastning 7,5 ton. Mekanisk differentialspärr. - Lyftanordning för styrd stödaxel. - Axellastbegränsare 11.5 t.
Hjul och däck	- Första framaxel: däckstorlek 385/55R22.5, fälgstorlek 22.5 x 11.75. - Första bakaxel: däckstorlek 315/70R22.5, fälgstorlek 22,5 x 9,00. - Andra bakaxel: däckstorlek 385/55R22.5, fälgstorlek 22.5 x 11.75. - Leverantör Goodyear. - Stålfälgar, silvergrå. - Mutterskydd med öppet centrum, silvergrå färg (RAL 9006). - Första framaxeln: däckdimension 385/55R22.5, Goodyear typ FMAXS, belastningsindex 160/000, hastighetsindex K, användning styrdäck – långtrad. Däckmärkning: rullmotstånd A – våtgrepp C – buller 70 dB(A). - Första bakaxel: däckdimension 315/70R22.5, Goodyear typ KMAXD, belastningsindex 154/150, hastighetsindex L, användning drivdäck – regionalt. Däckmärkning: rullmotstånd D – våtgrepp C – buller 72 dB(A). - Andra bakaxel: däckdimension 385/55R22.5, Goodyear typ FMAXS, belastningsindex 160/000, hastighetsindex K, användning styrdäck – långtrad. Däckmärkning: rullmotstånd A – våtgrepp C – buller 70 dB(A). - Reservhjul, däck, ej tillämpligt.
Drivlina	- Motor MX-11, 6-cylindrig dieselmotor, 10,8 liter. Effekt 320 kW (435 hk) vid 1450-1700 v/min. Max. vridmoment 2100 Nm vid 1000-1450 v/min. - Avgasemission Euro 6.

Specifikation CF 440 FAN 6X2 Stel

	- Motoravstängning vid tomgång. - AS Tronic-växellåda, 12 växlar - Direkt driven automatlåda AS Tronic 12AS2130, utv 15,86-1,00, 12-växlad. - Bakaxelutväxling 2,80. - Mekanisk differentialspärr. - ASR (antispinnreglering). - Dragkraftskontroll 15,0 ton. - AS Tronic Full - AS Tronic-program optimerat för standardtransporttillämpningar. Kontrollversion AS Tronic Full.
Bromssystem	- Bromsprestandaövervakning av färdbromsen. - MX-motorbroms. Hydrauliskt styrd kompressionsbroms integrerad i ventilarmsgruppen. MX motorbromsen arbetar simultant med avgasbromsen, vilket ger en kombinerad hög bromsverkan redan vid låga motorvarvtal. - Parkeringsbromskontroll med testposition. - Fjäderbromscylinder på första framaxel. - Bromssystem EBS-3. - Bromsar med ventilerade skivor fram och bak. Tvåkretsluftsystem med elektrisk kontroll (EBS). Tvåcylindrig luftkompressor med värmeelementstorkare och ekonomiläge.
Chassis	- Hjulbas 380 cm / bakre överhäng 205 cm. - Rambalkens höjd 310 mm, tjocklek 7,0 mm. Inre förstärkning på framsidan. - 1-kretsstyrsystem - EU-körkort - Standardläge för chassikomponenter. - DPF/SCR enhet placerad på chassits högra sida. Utsläpp på höger sida. - Lufttankar av stål. - Aluminiumbränsletank 340 liter, höjd 620 mm. - Bränsletank på chassits vänstra sida. - Tillfälliga bakljusfästen. - Skvättedämpare i stänkskydden, enligt direktiv 91/226/EEG. - Främre underkörningsskydd (FUP), enligt EU-direktiv 2000/40/EEG. - Chassiram för standardtillämpningar. - AdBlue-tank 50 liter på chassits vänstra sida. - Horisontell batterilåda på vänster sida. Utan reservhjulshållare. - Höger bakljusenhet med glödlampor.
Dragbalk och släpvagnsutrustning	- Dragbalkstillämpning, upp till max. tillåten tågvikt. - Dragbalk och släpvagnskoppling installerade på chassiet. D-värde 137 kN, Dc-värde 92 kN, V-värde 40 kN. - Pneumatisk släpvagnsanslutning med kopplingar av typ 'palm'. - Elektrisk släpvagnsanslutning 24 V med två 7-stiftsanslutningar och EBS uttag.
Karosser och förberedelser för karossmontering	- Anslutning för analog motorvarvskontroll på främre hyttbalken - Styrfunktioner för motorvarvtalsjustering, programmerat motorvarvtalsurval, hastighetsbegränsapplikation och fjärrstopp/start av motorn. - analoga påbyggnationssignaler och varningar. Funktionen täcker användningen av sex olika analoga påbyggnationsrelaterade varningar på huvuddisplayen i

Specifikation CF 440 FAN 6X2 Stel

	- instrumentpanelen och tillhandahåller fyra analoga programmerbara utsignaler (på/av) om fordonets status. Bodybuilder-modul full. - Fästen för utrustningsfunktioner på hyttens skiljevägg. Elektriska signaler för -Hyttipp låst- och -Motorn är igång-. Strömförsörjning 24 V före och efter kontakt. Extraledning till instrumentbrädan. - Standard påbyggnationens fästhålmönster. Separat kabelhärva med sidomarkeringsljus av lysdiodtyp.
Kraftuttag (PTO)	Bakre motorkraftuttag vid pos. kl. 13. Direktpumpdrivning Analog kraftuttagskontroll, ej växellådkraftuttag. Inkluderar en PTO-kontakt på instrumentbrädan och en PTO-kontrollventil på chassit. PTO-anslutning på hyttens skiljevägg med ingångssignaler för PTO-start eller -stopp samt signaler till PTO-statusindikatorn och för PTO-varning.
Elektrisk krafttillförsel	Generator 120 A, batterier 2 x 230 Ah.
Totalvikt och tågvikt	Teknisk totalvikt max. 28 000 kg - Drivlina anpassad för max tågvikt 50 000 kg kl. 3. - Typskylt standard.
Användningsvillkor	- Användningsklass 0 - Standard bullernivå. Kalla klimatförhållanden, med temperaturer under minus 18 grader C. - Högsta omgivningstemperatur 38 grader. - Luftintag på takluckan. Sköld under kylaren för att förhindra dammuppblåsning från kylfläkten.
Service och underhåll	DAF MultiSupport Garanti Plus - Fordon, gäller för hela fordonet under 3 år (exkl. verkliga slitagedelar) upp till 300 000 km och för haveri under 1 år. - ITS-service. - Serviceintervall standard.
Fordonsleverans	Standard verktygssats.
Alternativ för återförsäljare	Svenskutrustning CF Tvätt och rekonditionering Montering CD-stereo Pioneer inkl kablage för rattstyrning Gummimattssats CF Leveransservice 6x2 Blockvärmare med grenuttag
Externa alternativ	Transport Sverige Kurs i Eco-drive erbjuds i samarbete med Yrkesakademin. Ingår i modul 1 YKB