

LEVERANSSPECIFIKATION

Vår order: K5547.

Offert nummer
/ ritn.nr: 15-223

Märke:

Leverans tid: Enligt senare överenskommelse

Leveranssätt:

Leveransvillkor: Fritt Stockholm

Ordergenomgång med kund utförd den: _____

Denna sida är en sammanfattning av offertens innehåll. På följande sidor spec. utrustning komplett.

Påbyggnad på av Er levererat lastbilschassi med följande specifikation**Reg.nr:****Chassi:** DAF CF440 6x2-38**Avgasrör:** Bakåt**Kraftuttag typ:** Motor**Pump:****Ch.nr:****Hytt:** Dag**Fjädring fram:** Blad**Växellåda:****Fo.nr:****Luftintag:****Bak:** Luft**Ramöverhäng:****Programmering:** All eventuell parametersättning mm av bilens system, som påverkas av påbyggnaden, som ex. varvtal, stopp motor mm. utföres av chassileverantören.**Övrigt:** Sidomarkeringsljus medlevereras chassi. *Fördragen el till takschild.***Specifikation av utrustning samt LAXO liftdumper:****Ja - Nej**

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ☐ | ☒ | LD 126VA-1 |
| ☐ | ☒ | LD 186VA-1 |
| ☒ | ☐ | LD 146VA-2 |
| ☐ | ☒ | LD 186VA-2 |
| ☐ | ☒ | LD 186VA-1*2 |
| ☒ | ☐ | Fast monterad |
| ☐ | ☒ | Snabblås monterad SL300/55 |
| ☐ | ☒ | Monterad på Rullflaksram |
| ☐ | ☒ | Säkerhetshänken |
| ☐ | ☒ | Friktingsband |
| ☒ | ☐ | Stoppklossar |
| ☒ | ☐ | Surrningsspännare enkel |
| ☐ | ☒ | Surrningsspännare dubbel |
| ☐ | ☒ | Plåt på utskjutbalkar |
| ☒ | ☐ | Extra stödbalk på utskjutbalkar |
| ☐ | ☒ | Tippkätting ca 1,0 m |
| ☐ | ☒ | Högtippningskätting ca 5,0 m |
| ☐ | ☒ | Stödben med rullar |
| ☒ | ☐ | Stödben med vikbar platta |
| ☒ | ☐ | Radiostyrning prop vik+lyft, övr on/off |
| ☐ | ☒ | Containerrotator |

Övrig kompletterande utrustning:**Ja - Nej**

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ☐ | ☒ | ADR-utförd elinstallation |
| ☐ | ☒ | Varningsljus roterande |
| ☒ | ☐ | Varningsljus bak |
| ☒ | ☐ | Takschild |
| ☒ | ☐ | Lastlampor |
| ☒ | ☐ | Backlampor |
| ☒ | ☐ | Släpvagnskoppling |
| ☐ | ☒ | Drivrulle |
| ☒ | ☐ | Verkttygslåda |
| ☐ | ☒ | Stega mellan hjul |
| ☐ | ☒ | Uppdraget avgasrör |
| ☒ | ☐ | Registreringsbesiktning |
| ☒ | ☐ | Lackering |

Leveransbestämmelser:

Enligt LFG10, Mervärdesskatt 25% tillkommer, Dröjsmålsränta 18 %

ÖREBRO
LAXÅBox 22092, 702 03 Örebro
Box 8, 695 21 Laxå**Tel:** 019-30 56 00
Tel: 019-30 56 00**Fax:** 019-36 48 27
Fax: 0584-131 30**Org.nr:** 556062-5286
E-post: info@laxo.se**Bankgiro:** 461-6074
Plusgiro: 16 55 32-3

LAXO Liftdumper chassimonterad**LD 146 VA-2 för 2 st behållare**

Lyftkapacitet:	14 ton
Flakunderrede:	Pressade stålprofiler.
Bredd:	Utvändigt 2600 mm.
Flakbotten:	5 mm i extra höghållfast stål, Domex MCD650
Flakförlängning:	Hydraulisk utskjutbar 1600 mm med underkörningsskydd. Bakbalk med diod bakljus av trekammartyp och tippkrok.
Framstam:	Plåtframstam höjd 1470 från lastplan Fästen för spett, spade och kvast.
Armsystem:	Lyftarmar samt överliggande vikarmar med bom. Lyftarm: Vikarm för bom: ☒ Lång ☐ Kort ☒ Ø 140 ☐ Ø 100
Stödben:	Hörnmonterade med platta separat manövrerade. Ledad platta.
Lyftkättingar:	En sats med kättingskydd och 3-håls lyfthänken, 10 mm.Förkortningskrokar.
Lastsäkringsskenor:	Multilist integrerad i flakkant med hål för stoppklossar och band för lastsäkring enligt VVFS 1998:95.
Tippkrok:	Tryckluftsmanövrerad med spärr, strömställare vänster sida. Fjädrar demonteras.
Armcyllindrar:	Cyllindrar i robust konstruktion med smidda infästningar.
Manöverventil:	5 sektioner med utvändiga manöverspakar (s-nr.....) samt radiostyrning on/off, propstyrning vik & lyft via el/olja-servo, (kod), laddningsbart batteri med laddare. Pilotstyrd mothållsventil vilket ökar säkerheten vid lyft.
Övrig utrustning:	Bakljus i stödbenen. Fotsteg bak. Halkskydd på kantlina, båda sidor. Varvtalsreglering via EDC. Nödstopp på aggregat. Stödbensplattor. Hållare för båtshake
Stoppklossar:	1 par stoppklossar av aluminium.
Surrningsspännare hydrauliska:	Surrningsspännare hydrauliska för en LD-container med separata surrningshänken. Dubbelverkande hydraulcylinder med hydraullås och manöverventil.
Stödbalk:	Extra stödbalk på utskjutsbalkar.
Nödstoppsreglage:	Strömställare mont. på vänster instrumentbräda. • Nödstopp

Hydrauloljetank:	Framstamsmonterad oljetank 90 l med returfilter, luftfilter, nivåör och avstängningskran. (Mineralolja Statoil HVX 46 ingår).
Verktygslåda:	Verktygslåda i rostfritt inklusive varmgalvaniserade fästkonsoler.
Stänkskärmar:	Skärmsats av plast med rostfria stag för boggi inkl. reflexer och antisprayinsats. OBS! Stänkskydd högt monterade. Plåt mellan skärmar.
Sidokollisions-skydd:	Sidokollisionsskydd, löstagbara, av aluminiumplank anpassade till utrymme på chassi.
Blixtljus bak på chassi:	2 st Blixtljus typ diod monteras bak. Kopplas via backväxelkontakt samt strömställare i hytt.
Takskylt med inbyggd belysning:	HBA P2000 skyltbelysning kopplad till parkeringsljus. 2 st roterande varningsljus (hyttkontakt) (Förutsätter fördragna kablar i tak).
Lastlampor:	2 st LED-lastlampor monterade på framstammens övre hörn samt kabeldragning till strömställare i hytt.
Backlampor:	2 st LED-ljus monterade baktill samt 2 st under hytt kopplade över backväxelkontakten samt strömställare i hytt.
Backkamera:	HBA 27-PSVT 70 BV Back-TV 7" färgskärm Inklusive kamera med motordrivet visir. Öga monterat bak
Hydraulpump:	Hydraulpump direktmonterad på kraftuttag inkl. anslutningsnipplar och slangar men exkl. kraftuttag: Sunfab SC9108 High Speed
Avlastningsventil:	Avlastningsventil för Sunfab enkelpump inkl. strömställare i hytt.
Ecodrive:	Automatisk inkoppling av hydraulpump. Smartare hydraulsystem som sparar både bränsle och miljö samt förlänger livslängden på hydraulpumpen.

Släpvagnskoppling VBG 795V inkl. montering.
Eluttag VBG 14-poligt på vänster sida om släpvagnskoppling.
Bromsuttag Duo-Matic.
Kabeldragning inkl. varningslampa i hytt
ABS-kontakt monteras vänster sida om släpvagnskoppling.
Om montering av fabrikslevererad koppling.

Luftservo för VBG 750V, 795V, 760RB

- Ventilats, monteras framför drivhjul.
- Vriddonsats
- Konsol

D-värde (kN).

D-värdet definieras som de teoretiska horisontella krafter mellan dragfordonet och släpfordonet.

S=Stödlast (kg)

Stödlasten är den del av en karras totalvikt som överföres på kopplingsanordningen stillastående.

V-värde (kN)

V-värdet definieras som den teoretiska vertikala kraften mellan dragfordon och släpfordon med stel dragstång.

Prestandavärden Viktbegränsning

	D =släpvagn kN	Dc=kärra kN	S kg	V kN
VBG 795V	290	145	1000	95
Dragbalk DB75V	190	130	1000	75
Gavels EDH-2	190	130	1000	75

Lackering: Lackering av monterad påbyggnad i en färg, SITA-blå inkl. klarlack.

CE-märkning samt besiktning: CE-märkning inklusive instruktionsbok
Funktions- och leveranskontroll
Konturmärkning
Registreringsbesiktning

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

<i>Härmed intygas att leveranskontroll och funktionstest är utfört på ovanstående innehåll. (Övrig kontroll enligt särskilt internt kontrollblad).</i>	
<i>Ändringar / Avvikelser:</i>	
<i>Datum:</i>	<i>Sign:</i>