

Typ NYHET JOAB lågbyggd lastväxlare typ L21 Ecodrive, lyft- och tippkapacitet 21 ton
Optimerat hydraul- och elsystem för minskad bränsleförbrukning och slitage

Teleskoperande arm och fast krokpelare
Bygghöjd: 198 mm
Mekaniskt midjelås
Flakstopp fram på krokpelaren
Patenterad tippmomentförstärkare som lyfter lastbärarramen i startmomentet och inbyggda rullar för friktionsfri horisontell förflyttning av flak
Automatisk sänkbroms som dämpar hastigheten i slutskedet av sänkrörelsen med hjälp av tippmomentförstärkarna.
Manöverventil med full proportionalitet, elförzinkade hydraulrör samt rörkopplingar
Servicestöd (tippstötta)
Cylindersats samt gjutna detaljer lackeras svart om inget annat anges
Lastväxlaren är förberedd för "SOS"

Standardfunktioner:
IPC - Intelligent Pump Control
EPC - Ecodrive Pressure Control
SLS - Smart Lock System
ELH - Ecodrive Load Holding
ECD - Electronic Cylinder Dampening
ESC - Electronic Speed Control
ETM - Ecodrive Tipper Mode
FFD - Friction Free Drive
TSS - Tipper Safety System
TST - Trailer Safety Tipper
TFS - Trailer Fastlowering System
DHS - Decentralized Hydraulic System

Ecodrive SOS SOS - Service Online System

Med vår cloudlösning kan ni enkelt få hjälp på distans oavsett var ni befinner er.

Ecodrive Snabbkörningspkt Snabbkörningspaketet är speciellt framtaget för dig som i ditt dagliga arbete kräver extra snabb rangering för optimal produktivitet och lasthantering.

Paketet innehåller:
FAST DRIVE SYSTEM - FDS
FAST DRIVE SYSTEM PLUS - FDS+
FAST TIPPER SYSTEM - FTS
FAST LOWERING SYSTEM - FLS
FAST LOWERING SYSTEM PLUS - FLS+

Krokhöjd Krokhöjd 1450 mm enligt SS 3021.

Hydraulisk flaklåsning Utvändig hydraulisk flaklåsning monterad enligt SS 3021.
(Obs! vid lockad ram fordras urtag enligt SS 3021)

Placering ventilpaket Manöverventilen monterad vertikalt stående i framstammen/redskapsfäste på vänster sida

Styrssystem Ecodrive 4-läges elproportionell joystick med 2 strömställare samt 2 vridlägen.
Nytt styrsystem med steglöst rörelsemönster samt behovsanpassad varvtalshöjning.

JOAB Försäljnings AB	Telefon	E-Post	Bankgiro:	Svenska Handelsbanken	Org. nr	Styrelsens säte
Östergärde Industriområde	+46 (0)31-705 06 00	info@joab.se	493-0210	S-106 70 STOCKHOLM	556315-6008	Göteborg
417 29 Göteborg	Fax	Hemsida		Swift adress: HANDSESS	VAT nr	
Sverige	+46 (0)31-705-06-09	www.joab.se		IBAN:	SE556315600801	
	+46 (0)31-705 06 36			SE35 6000 0000 0007 0251 1838		

Display	JOAB använder en aktiv display med knappar för att styra alla "strömställarfunktioner".
Radiostyrning Ecodrive	Proportional radiostyrning av samtliga lastväxlarfunktioner och övriga funktioner (t ex tippsläp, automatläm). Display som visar aktiva funktioner. Hållare för handenhet med inbyggd laddfunktion monteras i hyttens verktygslåda. Inkoppling av förhöjt varvtal (programmeras av chassitillverkaren) Inklusive start och stopp.
Chassifästsats	Chassifästen med bultsats FBS-monterat. JOAB förstärkt slutbalk.
Hyttsskydd	Slagprovad säkerhetsframstam i hytthöjd el. 150 mm lägre enl. FBS-system 2 st hylsor för styrdubbar på lastväxlarram enl. JOAB:s standard (För lastväxlarlift och kranflak upp till 14 tm) Hållare för spett, spade och borste monterade vänster sida och stege på båda sidor
Hydrautank	130 liters hydrautank i plåt med bottenkran, konsoler, returfilter, luftfilter och nivåglas.
Tankplacering	För FBS-montering i framstammen/redskapsfästet
Hydraulolja	Byggnationen fylld och testkörd med standard mineralolja enligt ISO VG 32.
Adaptersats	Adaptersats till motorkraftuttaget tillhandahålles av chassitillverkaren
Hydraulpump	Hydraulpump komplett med avlastningsventil monterad på ePTO
Mont. av gavlar och dragbalk	Montering av slutbalk, gavelsats och dragbalk. Inkl. ramkap.
Underkörn.skydd bak	Fast underkörningsskydd bak i stål
Ramavslut bak	Chassieramen kapas rakt av bak
Skärmsats	4 st plastskärmar med fästkonsoler, stänkskydd med skenor Rostfri plåt mellan skärmarna
Lamphållare bak	Original lamphållare används. Rostfri skyddsplåt monterad över lamphus
Belysning	Bakre positionsljus på kort gummifot, monterade på sista skärmen
Belysning	Chassits befintliga bakljus användes. Sidomarkeringsljus typ diod samt reflexer, enligt lagkrav
LED Lastljus	2 st LED lastlampor i ovkant av redskapsfästet, styrs via aktiv display samt Scania's strömställare i dörren. 1800 Lumen
LED Backljus bil	6 st LED backlampor monterade: 2 st bak på chassiet, 1 st i vardera instegslådan och 2 st i underkant framstammen/redskapsfästet fram, 2 st kopplade över backväxeln och samtliga styrs via aktiv display.
Automatläm	1 st duomatic monteras bak på chassit för luftstyrd automatläm på flak, styrventil på chassie och styrs via aktiv display.

Arbete på väg	Paket innehållande: - Blixtljus fram - Blixtljus sida - Blixtljus bak, kopplat över backväxel med dag och nattfunktion - Rotljus bak på lampkonsoler inkl. el dragen till VBG för rotljus på släp Till detta paket medföljer ett certifikat som bekräftar att bilen uppfyller Trafikverkets krav "Arbete på väg TRV2012/12863"
Backkamera	MXN-P7DQ backkamera med 2 st linser samt 7" LCD-skärm (färg) i hytt. Linserna placeras: En över draget samt en på höger lampkonsol.
Nödstopp	Nödstoppsats, med roterande varningsfyr, kopplad över hydraulpump
Sidohinder	Exklusive, originalmonterat
Lackering	FBS-lackerad lastväxlare och chassimonterad utrustning i chassigrå kulör
Konturmärkning	Konturmärkning enl. EU-direktiv (from juli 2011) Bilen/byggnationen försedd med vit reflextejp på båda sidor samt röd reflextejp bak
Montering	Inklusive montering av ovanstående utrustning på chassi
Parameterinst.	All eventuell parametersättning eller annan inställning av chassits system som påverkas av JOAB monterad utrustning t ex varvtalsbegränsning, gas, stopp mm ingår ej i priset.
Besiktning	Registreringsbesiktning
CE-märkning	Byggnationen är CE-märkt och uppfyller kraven enligt Maskindirektivet.
Dokumentation	Manual, reservdelshandbok, intyg samt eventuell dekalsats, bifogas vid leverans.

Totalt: **Netto:** SEK **534.000:-**

Offerten gäller t.o.m : 2020-11-30
Mervärdesskatt tillkommer
Leveransbestämmelser :
Enligt LFG 10 / LFG 10E

Med vänlig hälsning
JOAB Försäljnings AB
Henrik Oscarsson
+46 (0) 530-444 63
+46 (0) 767-673 750
henrik.oscarsson@joab.se

JOAB Försäljnings AB	Telefon	E-Post	Bankgiro:	Svenska Handelsbanken	Org. nr	Styrelsens säte
Östergårde Industriområde	+46 (0)31-705 06 00	info@joab.se	493-0210	S-106 70 STOCKHOLM	556315-6008	Göteborg
417 29 Göteborg	Fax	Hemsida		Swift adress: HANDSESS	VAT nr	
Sverige	+46 (0)31-705-06-09	www.joab.se		IBAN:	SE556315600801	
	+46 (0)31-705 06 36			SE35 6000 0000 0007 0251 1838		