



Marknadsbolaget

Datum	2020-02-20
Offert Nr.	JS2020000016
Version	2
Alternativ	1

Orderbekaftelse

Vi tackar för er order och bekräftar härmed beställd specifikation. Har ni några frågor, tveka inte att kontakta oss.

1 FE 6x2 luftfjädring, styrbar löpaxel och eldrift

Användningsområde

TRACTION BATTERY SOC OPERATING WINDOW 80 PERCENT

Vägar med bra beläggning

Ej kuperad väg

Yttertemperatur upp till +40 grader (Varmare tillåtet i 25 tim/år)

Yttertemperatur -25 grader (Kallare tillåtet i 25 tim/år)

Sopbilsförberedd

26 tons total fordonsvikt

Tågvikt 26 ton

Vagnsbredd 2550 mm

Sopbil

Sverige

Huvudkomponenter

ESS TOTAL ENERGY 200 KWH (BOL)

Laddkabel för elfordon (AC)

Hjulbas 3900 mm

Ellastbil generation 1

Komforthytt

Utsläppsfri

Växellåda 2-växlad med 800 Nm (Elektrisk drivning)

Bakaxel RSS1344C

Bakaxelutväxling 5.29:1



Marknadsbolaget

Datum	2020-02-20
Offert Nr.	JS2020000016
Version	2
Alternativ	1

Paket

Luftriktarpaket FE

Förarpaket FE

Siktpaket FE

Extra sidoruta passagerar dörr

Elmanövrerade backspeglar

Farthållare

Förvaringshylla 4 DIN-uttag samt förvaringsfack med lucka

12 V och 24 V eluttag

Vitt dimljus

Strålkastar rengörare

Extra sidoruta passagerar sida

Gummimattor

Fjärrmanövrerat centrallås

Utvändigt solskydd

Justerbar takspoiler

Sidoluftriktare

Invändigt solskydd förarsidan

Manuell klimatkontroll, luftkonditionering

Instegsbelysning på dörr

Extra hastighetsbegränsare via strömställare i hytt

DAB ljudsystem



Marknadsbolaget

Datum	2020-02-20
Offert Nr.	JS2020000016
Version	2
Alternativ	1

Chassilayout

Baklampa LED
Chassikjolar
Luftfjädring fram
Framaxeltryck 8.0 ton
Boggitryck 19 ton
Axeltrycksfördelning 11.5 ton första axel, 7.5 ton andra axel
EBS medumpaket
SHORT AIR SPRING, REAR
ABS låsningsfria bromsar
Nivåreglering för luftfjädring
Ramprofilhöjd 300 mm
Ramprofil godstjocklek 7 mm
Batterier 2x170 Ah med 24 V spänning
Huvudströmbrytare fjärrkontrollerad
Bak- och sidomarkeringsljus
3145 mm bakre överhäng från bakaxel
Dragsprint i stötfångare

Fälgar och däck

Aluminiumfälgar Drura Bright med standardhåll
Framdäck 315/80R22.5
Continental, Hybrid HS3
Drivdäck 315/80R22.5
Continental, Hybrid HD3 Drive Tire Tread, Long/Regional Haul
Löpdäck slanglösa 315/80R22.5
Continental Hybrid HS3
Utan luftpåfyllningsslang

Utrustning drivlina

Elektriskt kraftuttag 270 Nm
ELECTRIC PTO PUMP CONNECTION
Elektrisk teknologi för drivlina
Luftkompressor 1-cylindrig, maxkapacitet 150 L/min
EXTERNAL NOISE REQUIREMENT, ECE R51.03 PHASE1
Köldskydd anti-frost -25 C



Marknadsbolaget

Datum	2020-02-20
Offert Nr.	JS2020000016
Version	2
Alternativ	1

Hytt invändigt

- Interiör version 2
- Förardisplay version 2
- Utan kundanpassad maxhastighet
- Körfältsassistans
- Vänsterstyrd
- Förarstol, komfort, luftfjädring, värme, bälte i stol
- Passagerarstol, standard, luftfjädring, värme, bälte i stol
- Armstöd förarstol
- Utan förvaringslåda
- Förvaringsfack motortunnel 3-delat
- Klädhängare på bakvägg
- Digital färdskrivare med fjärravläsning
- Publiceringstext på Svenska
- Första språk i infodisplay på Engelska
- Andra språk i infodisplay på Tyska
- Kollisionsvarningssystem inkl. ACC + nödbromssystem
- Eluppvärmd vindruta
- Immobilizer
- Elektriska fönsterhissar, båda dörrar
- Backvarnare 90 dB
- Portabel varningslampa
- Inspektionslampa
- 24 V eluttag i radiohylla
- Stöldlarm
- * Rött säkerhetsbälte förare
- Brandsläckare 2 kg placerad i hytt
- Varningsväst
- 3 st. Varningstrianglar
- Första hjälpen-kit (Tyskland)
- Hastighetsbegränsare, för sidolastare
- Hastighetsbegränsare 90 km/h (Enligt EU direktiv)
- Elmanövrerad taklucka
- Taklucka i glas
- Extra hyttisolering
- Skrivplatta



Marknadsbolaget

Datum	2020-02-20
Offert Nr.	JS2020000016
Version	2
Alternativ	1

Hytt utvändigt

- Icke standard färg
- Bakruta
- Luftfjädrad främre hyttfjädring
- Luftfjädrad bakre hyttfjädring
- Vikbar utvändig närsiktsspegel
- Strålkastarreglering
- Höger assymetriskt halvljus
- DRL varselljus
- * Prep-kit för kabeldragning till varningsljus
- Takmonterad komradioantenn
- Emblem monterade
- Pastel Turquoise (S98841, RAL 6034)
- PAINT FOR E-MOB PA CODE

Påbyggnad

- Utan påbyggarfästen
- Främre påbyggarfäste Plattor
- Hål för påbyggnadsfästen för stel infästning
- Påbyggnadsgenomgång i hyttgolv
- Komplett påbyggarenhet BBM

Leveransservice

- PARK MANAGEMENT PLATFORM
- Med viktdata onbord
- Högrekventspositioneringsabonnemang, 2 års förbetalning
- Gateway-Kommunikation via 4G
- Bränsle- och miljörapport 2 års förbetalt abonnemang
- Dynafleet positioneringsabonnemang 2 års förbetalning
- FMS-Gateway förberedd för trafikledningssystem
- OFFICIAL WEIGHING IN FACTORY
- Förarträning i effektiv körning
