

Hastighet 3	581	65
----------------	-----	----

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	75 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	44 dBA
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	21	Tidsökningsfaktor (F)	1,2
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	C	Energieffektivitetsindex	69,4
Ljuseffektivitet (LE)	76,1 lux/W	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	352 m ³ /h
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	354 Pa
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	76 %	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	165 W
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Ljusets anslutningseffekt (WI)	4 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	240 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	304 lux
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	581 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	215 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm



Kompatibela Tillbehör



KITFC500

Kolfilter runt (2-pack)

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.