

APC Smart-UPS Online 48V 2U
Lithium-Ion External Battery Pack



XBP48RM2U-LI

EAN-kod: 0731304448952

Produktdata

Main Input Voltage	48 V DC
Typ av produkt eller komponent	External battery pack
Antal rackenhet	2HE
batterityp	Li-Ion (Litium-jon)
Tillgänglig utrustning	4-delars skensats Kommunikationskabel Jordkabel Installationshandbok Fästen för rackmontering
Produktområde	Smart-UPS Battery Systems

Batterier & drifttid

Batteri placering	Extern ram
Iediga batterislitsar	0
installerade batterier	0
apparatmontering	Rack mount
Batterispänning	48V

Mått och vikt

Färg	Svart med silverfärgad frontinfattning
Höjd	85,5 mm
Bredd	432 mm
djup	521 mm
produktens vikt	27 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Rack-mounted

Utgång

Batterikapacitet (Ah)	50 Ah
-----------------------	-------

Uppfyllda normer

Standarder	UL 1973
------------	---------

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
--------------------------------	-----------

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Driftshöjd över havet	0...10000 ft
relativ fuktighet	0...95 % Ingen kondens
Omgivande lufttemperatur för lagring	−15...45 °C
lagringsaltitud	0...15240 m
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % Ingen kondens

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	18 cm
Förpackning 1 bredd	54 cm
Förpackning 1 djup	80 cm
Förpackning 1 vikt	30 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	60
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >



Miljöpåverkan

Klimatpåverkan under hela livscykeln	1 268 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	1 175 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	4 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	2 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	11 kg CO2 eq.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better



Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-förordningen	Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet

Use Longer



Förlängning av livslängd

Reparation	Nej
------------	-----

Use Again



Packa om och återskapa

Återvinningspotential, i %	33
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
Återtagande	Ja
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Image of product / Alternate images

Alternative



