



APC UPS nätverkskort 3

E-nummer:
5257481AP9640

Lagerkod: Ej lagerförd

Produktdata

Produktområde	Network Management Cards
Kompatibilitetsintervall	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Galaxy 3L Pro Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Typ av produkt eller komponent	Device monitoring and management
Tillgänglig utrustning	Micro-USB cable Installationsmanual
antal inmatningsfaser	1 3
Standarder	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:Klass A BS EN 55032:Klass A

Mått och vikt

produkts vikt	0,08 kg
Bredd	12,1 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Höjd	3,8 cm
djup	11,4 cm

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	FCC Class A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) Klass A FCC part 15 klass A GOST UK PSTI
-----------------------	---

Miljökrav

Relativ fuktighet, lagring	0...95 %
relativ fuktighet	0...95 %
Omgivande lufttemperatur för lagring	−15...65 °C
omgivningstemperatur vid drift	−5...45 °C
lagringsaltitud	0...15240 m
Driftshöjd över havet	0...10000 ft

Kommunikation och hantering

Typ av kommunikationsnätverk	10/100/1000BASE-T
Autentisering	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Kommunikationsprotokoll	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protokoll) TCP/IP

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,1 cm
Förpackning 1 bredd	15,9 cm
Förpackning 1 djup	23,5 cm
Förpackning 1 vikt	0,34 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	IN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	24
---------------------	----

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan	
Klimatpåverkan under hela livscykeln	110 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better

Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
EU:s RoHS-direktiv	Uppfyller kraven genom undantag
REACH-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet

Use Longer

Förlängning av livslängd	
Reparation	Nej

Use Again

Packa om och återskapa	
Återvinningspotential, i %	95
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
Utbytbart batteri	Ja
Återtagande	Nej
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Network Management Cards

Benefits



Monitoring and alarming
Stay informed with real-time monitoring and instant alerts to quickly address issues before they impact operations.



Preventative management
Proactively manage systems to prevent failures and reduce downtime through early detection and action.



Ongoing security compliance
Ensure continuous adherence to security standards and protocols to protect against evolving threats.



Image of product / Alternate images

Alternative

