

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS SRT 3000VA,
230V, inget batteri, LCD,
rackmonterad med sats, 2U, 8x
60320 C13 & 2x 60320 C19 IEC-
uttag, använda med Litium-jon XBP,
nätverkskort

SRT3000UXI-NCLI

EAN-kod: 0731304345046

Översikt

Presentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

matningsspänning	230 V AC 1 fas
stickpropps- uttagsstandard	BS1363A Brittiskt IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
ingångsspänningsgräns	50...150 V 40% load 80...150 V
nätfrekvens	40–70 Hz auto-sensing
utgångsspänning	230 V 1 fas
märkeffekt i W	2700 W
märkeffekt i VA	3000 VA
antal kraftuttag	6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
bypasstyp	Inbyggd bypassfunktion
toppfaktor	3:1
harmonisk distorsion	Lägre än 2%
maximal konfigurerbar effekt i VA	3000 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	2700 W
UPS typ	On-Line
vågformstyp	Sinusvåg
utgångsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad

Grafer

Drifttid	View Runtime Graph
----------	------------------------------------

Teknisk data

Battery type	Li-Ion (Litium-jon) external sold separately
nödstopp (EPO)	Ja

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Lediga platser	0
förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
UPS connectivity	Serial port USB port Pre-installed network management card 3
transientenergi	432 J
Antal rackenhet	2HE
Kabellängd	1,8 m
antal kablar	1
Färg	Svart
Höjd	432 mm
Bredd	85 mm
djup	508 mm
produktens vikt	22 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Rack-mounted with kit
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes
montageposition	Vertikal
montagesätt	Rack-mounted with included kit
Erhållen utrustning	Cd med programvara Kommunikationskabel Dokumentations-CD Installationshandbok Borttagbara stödfötter USB-kabel Garantikort
antal fyllda spår med kraftmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
ytterligare specifikation	High density
överflöd	No
Produktområde	Smart-UPS On-Line
Typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)

Miljö

Produktcertifieringar	CE EAC UK PSTI
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...50 °C
lagringsaltitud	0...15240 m
IP-kapslingsklass	IP20
relativ fuktighet	0...95 % Ingen kondens

Relativ fuktighet, lagring	0...95 % Ingen kondens
Ljudnivå	50 dBA
värmeavgivning under drift	317 Btu/h
Driftshöjd över havet	0...10000 ft

Batterier & drifttid

batterityp	Li-Ion (Litium-jon)
förlängd reservtid	1
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	24,6 cm
Förpackning 1 bredd	74,9 cm
Förpackning 1 djup	59,4 cm
Förpackning 1 vikt	29,6 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	60
---------------------	----

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan	
Klimatpåverkan under hela livscykeln	8 399 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	922 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	11 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	7 463 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	3 kg CO2 eq.

Use Better

Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU:s RoHS-direktiv	Uppfyller kraven genom undantag
REACH-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet

Use Longer

Förlängning av livslängd	
Reparation	Nej

Use Again

Packa om och återskapa	
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
Utbytbart batteri	Kan bytas ut av användaren
Återtagande	Ja
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.