

# Produktdatablad

Specifikationer



## APC/Easy bypasspanel för yttre förbikoppling vid underhåll, 16A, 2U, 230V, in: (1) C20, ut: (6) C13, (1) C19

E-nummer: SBP3000RMI  
5257005

EAN-kod: 0731304266747  
Lagerkod: Ej lagerförd

### Produktdata

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Main Input Voltage             | 230 V                              |
| Typ av produkt eller komponent | Bypass kit                         |
| Main Output Voltage            | 230 V                              |
| Input Connection Type          | IEC 60320 C20                      |
| Antal rackenhet                | 2HE                                |
| Kabellängd                     | 2,5 m                              |
| antal kablar                   | 1                                  |
| Tillgänglig utrustning         | Manual<br>Fästen för rackmontering |
| Produktområde                  | Maintenance Bypass Panels          |

### Mått och vikt

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Färg                | Svart         |
| Höjd                | 89 mm         |
| Bredd               | 432 mm        |
| djup                | 76 mm         |
| produkts vikt       | 2,09 kg       |
| Installationsplats  | Främre        |
| montering preferens | No preference |
| montagesätt         | Rack-mounted  |

### Ingång

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| nätfrekvens          | 50/60 Hz    |
| Tillåten spänning    | 220...240 V |
| maximal linjeström   | 16 A        |
| Ingångsström gränser | 16 A        |
| lastkapacitet        | 3000 VA     |
| Effektfaktor         | 0...1       |

### Utgång

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| maximal total nätbelastning per fas | 16 A |
|-------------------------------------|------|

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| antal kraftuttag | 6 IEC 60320 C13<br>1 IEC Jumpers<br>1 IEC 60320 C19 |
| Antal kraftuttag | 7                                                   |
| Skyddstyp        | Effektbrytare                                       |
| kabellängd       | 1,00 m                                              |
| Effektivitet     | 99 %                                                |

## Uppfyllda normer

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcertifieringar | VDE                                                                                |
| Standarder            | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Miljökrav

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| omgivningstemperatur vid drift       | 0...40 °C    |
| relativ fuktighet                    | 0...95 %     |
| Driftshöjd över havet                | 0...15000 ft |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -15...45 °C  |
| Relativ fuktighet, lagring           | 0...95 %     |
| lagringsaltitud                      | 0...15240 m  |

## Förpackningsinformation

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Förpackningstyp 1     | PCE     |
| Antal i Förpackning 1 | 1       |
| Förpackning 1 höjd    | 15,1 cm |
| Förpackning 1 bredd   | 29,5 cm |
| Förpackning 1 djup    | 46,3 cm |
| Förpackning 1 vikt    | 3,91 kg |

## Logistikinformation

|               |    |
|---------------|----|
| Ursprungsland | IN |
|---------------|----|

## Kontraktsgaranti

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i månader) | 24 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

### Use Better

| Material och förpackning           |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Förpackning med återvunnen kartong | Ja                                                                |
| Förpackning utan plast             | Nej                                                               |
| SCIP-nummer                        | 7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185                              |
| EU:s RoHS-direktiv                 | <a href="#">Kompatibel</a>                                        |
| REACH-förordningen                 | <a href="#">Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet</a> |

### Use Longer

| Förlängning av livslängd |     |
|--------------------------|-----|
| Reparation               | Nej |

### Use Again

| Packa om och återskapa |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Återtagande            | Nej                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-märkning          |  Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållsopor. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

