



Easy UPS 3-fas nätverkskort

E-nummer:

5257233

E3SOPT001

⚠ Utgått den: 16 sep. 2025

EAN-kod: 0731304339854

Lagerkod: Lagerförd

⚠ Utgången

Översikt

Presentation Nätverkskort för enkel övervakning och hantering av Easy UPS 3-serien. UPS-statusen kan övervakas och hanteras på distans via UPS-webbgränssnittet och via EcoStruxure IT:s molnbaserade och lokala programvarulösningar.

Produktdata

Produktområde	Easy UPS 3L Easy UPS 3M Easy UPS 3S
Kompatibilitetsintervall	Easy UPS 3L Easy UPS 3M Easy UPS 3S

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	12,7 cm
Bredd	20,3 cm
djup	12,7 cm
produktens vikt	0,91 kg

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 % Ingen kondens
Driftshöjd över havet	0...3281 ft

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,100 cm
Förpackning 1 bredd	14,800 cm
Förpackning 1 djup	18,000 cm
Förpackning 1 vikt	154,000 g
Förpackningstyp 2	S04
Antal i Förpackning 2	20
Förpackning 2 höjd	30,000 cm

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 2 bredd	40,000 cm
Förpackning 2 djup	60,000 cm
Förpackning 2 vikt	3,780 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	CN
---------------	----



Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >



Miljöpåverkan

Klimatpåverkan under hela livscykeln	1 207 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	1 206 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better



Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
SCIP-nummer	41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19
EU:s RoHS-direktiv	Uppfyller kraven genom undantag
REACH-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet

Use Longer



Förlängning av livslängd

Reparation	Nej
------------	-----

Use Again



Packa om och återskapa

Återtagande	Nej
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.