



Easy UPS 3S, 15 kVA, 400 V, 3:3
UPS för externa batterier

E-nummer:
5257237 E3SUPS15KH

EAN-kod: 0731304339335
Lagerkod: Ej lagerförd

Översikt

Presentation	Högeffektiv 3-fas-UPS som har avancerade produktfunktioner, konkurrenskraftiga specifikationer och robust elektrisk design, vilket gör affärskontinuiteten enkel i datacentret eller elrummet. UPS:en på 15 kVA är anmärkningsvärt enkel att installera, använda och underhålla, vilket passar perfekt för små och medelstora företag. Inkluderar dammfilter och kort behandlade enligt krav för tuffa miljöer. Denna UPS levereras utan batterier, så att du enkelt kan anpassa batterilösningen.
--------------	--

Produktdata

matningsspänning	400 V AC 3 fas 380 V AC 3 fas 415 V AC 3 fas
andra ingångsspänningar	380 V 415 V
maximal strömstyrka in	28 A
Lasteffektfaktor	0.9 leder till 0.9 fördröjning
cos fi	0,99
ingångsspänningsgräns	304...477 V
nätfrekvens	45...65 Hz
utgångsspänning	400 V AC 3 fas 380 V AC 3 fas 415 V AC 3 fas
andra utmatningsspänningar	380 V 415 V
märkeffekt i W	15 kW
märkeffekt i VA	15 kVA
bypasstyp	Inbyggd bypassfunktion för underhåll
toppfaktor	3:1
harmonisk distorsion	Mindre än 3 %
maximal konfigurerbar effekt i VA	15 kVA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	15 kW
utspänning THD	< 3% linear load
överbelastningsdrift	10 minuter @ 125% och 60 sekunder @ 150%
UPS typ	Dubbel konvertering online
utgångsfrekvens	50 Hz nätsynkroniserad 60 Hz nätsynkroniserad

Teknisk data

Maximal kortslutningsström	10 kA
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.	

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Battery type	Lead-acid external
UPS connectivity	Optional network management card 3
Färg	Vit (RAL 9003)
Höjd	53 cm
Bredd	25 cm
djup	70 cm
produktens vikt	36 kg
USB-kompatibel	Yes
Erhållen utrustning	Dammfilter Installationshandbok
Produktområde	Easy UPS 3S
Typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)

Miljö

Produktcertifieringar	CE EAC RCM
omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	−15...40 °C
lagringsaltitud	0...14999,8 m
IP-kapslingsklass	IP20
relativ fuktighet	0...95 % Ingen kondens
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % Ingen kondens
Ljudnivå	60 dBA
värmeavgivning under drift	852 W
Driftshöjd över havet	0...3281 ft

Batterier & drifttid

batterityp	Extern batteri system
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	77,2 cm
Förpackning 1 bredd	85,7 cm
Förpackning 1 djup	40 cm
Förpackning 1 vikt	50 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	12
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >



Miljöpåverkan

Klimatpåverkan under hela livscykeln	21 366 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	482 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	10 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	10 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	20 751 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	113 kg CO2 eq.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better



Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
SCIP-nummer	Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72
EU:s RoHS-direktiv	Uppfyller kraven genom undantag
REACH-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet

Use Longer



Förlängning av livslängd

Reparation	Nej
------------	-----

Use Again



Packa om och återskapa

Återvinningspotential, i %	82
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
Återtagande	Nej
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Image of product / Alternate images

Alternative



