



Standard batteristräng, Easy UPS 3S, 7Ah

E-nummer:

5257232

E3SBT4

Lagerkod: Lagerförd

Översikt

Presentation	Batteristräng för användning med Easy UPS 3S med interna batterifack och tomma modulära Easy UPS 3S-batteriskåp (E3SXR6). Varje batteristräng består av fyra 7,2 Ah-batterimoduler.
--------------	---

Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Batterimodul
Kompatibilitetsintervall	Easy UPS 3S
batterityp	VRLA
Produktområde	Easy UPS 3S

Batterier & drifttid

lediga batterislitsar	0
installerade batterier	0
apparatmontering	Kapslat batteripack
batterikapacitet - VA/h	0 VAh

Mått och vikt

Höjd	15,7 cm
Bredd	42,8 cm
djup	76 cm
produktens vikt	108 kg
montagesätt	Ej rackmonterbar

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Driftshöjd över havet	0...3281 ft
relativ fuktighet	0...95 % Ingen kondens
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...40 °C
lagringsaltitud	0...15240 m
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % Ingen kondens

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Förpackning 1 höjd	18,000 cm
Förpackning 1 bredd	60,000 cm
Förpackning 1 djup	82,000 cm
Förpackning 1 vikt	137,000 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	VN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	12
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >



Miljöpåverkan

Klimatpåverkan under hela livscykeln	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better



Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
SCIP-nummer	41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet

Use Longer



Förlängning av livslängd

Reparation	Nej
------------	-----

Use Again



Packa om och återskapa

Återtagande	Ja
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.