



Easy UPS 3S 10 kVA, 400V, in: 3-fas, ut: 3-fas, för interna modulära batterier

E-nummer:

5257561

E3SUPS10KHB

Lagerkod: Ej lagerförd

Översikt

Presentation	Högeffektiv 3-fas-UPS som har avancerade produktfunktioner, konkurrenskraftiga specifikationer och robust elektrisk design, vilket gör affärskontinuiteten enkel i datacentret eller elrummet. UPS:en på 10 kVA är anmärkningsvärt enkel att installera, använda och underhålla, vilket passar perfekt för små och medelstora företag. Inkluderar dammfilter och kort behandlade enligt krav för tuffa miljöer. Denna UPS är avsedd för interna batterier, men levereras utan batterier, så att du enkelt kan anpassa batteridrifttiden.
--------------	--

Produktdata

matningsspänning	400 V AC 3 fas 380 V AC 3 fas 415 V AC 3 fas
andra ingångsspänningar	380 V 415 V
maximal strömstyrka in	18 A
Ineffekt total harmonisk distortion	Mindre än 3% vid full last
Lasteffektfaktor	0.9 leder till 0.9 fördröjning
cos fi	0,99
ingångsspänningsgräns	304...477 V
nätfrekvens	45...65 Hz
utgångsspänning	400 V AC 3 fas 380 V AC 3 fas 415 V AC 3 fas
andra utmatningsspänningar	380 V 415 V
märkeffekt i W	10 kW
märkeffekt i VA	10 kVA
harmonisk distorsion	Mindre än 3 %
maximal konfigurerbar effekt i VA	10 kVA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	10 kW
utspänning THD	< 3% linear load
överbelastningsdrift	130-150% for 1 minute and 125-130% for 10 minutes
utspänningstolerans	+/- 1.5 %
UPS typ	Dubbel konvertering online
utgångsfrekvens	50 Hz nätsynkroniserad 60 Hz nätsynkroniserad

Teknisk data

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Maximal kortslutningsström	10 kA
Battery type	Lead-acid internal
UPS connectivity	Optional network management card 3
Färg	Vit (RAL 9003)
Höjd	140 cm
Bredd	38 cm
djup	92,8 cm
produktens vikt	112 kg
USB-kompatibel	Yes
Erhållen utrustning	Dammfilter Installationshandbok
Produktområde	Easy UPS 3S
Typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)

Miljö

Produktcertifieringar	CE EAC RCM
omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	−15...40 °C
lagringsaltitud	0...15240 m
IP-kapslingsklass	IP20
relativ fuktighet	0...95 % Ingen kondens
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % Ingen kondens
Ljudnivå	60 dBA
värmeavgivning under drift	516 W
Driftshöjd över havet	0...3333 ft

Batterier & drifttid

batterityp	VRLA
Batterispänning	240V
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	3
slut på urladdning av batterispänning	+/-198 V DC

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	164,000 cm
Förpackning 1 bredd	56,300 cm
Förpackning 1 djup	101,400 cm
Förpackning 1 vikt	144,990 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	CN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	12
---------------------	----

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan	
Klimatpåverkan under hela livscykeln	14 741 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	1 398 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	28 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	28 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	12 959 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	327 kg CO2 eq.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better

Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
SCIP-nummer	Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72
EU:s RoHS-direktiv	Uppfyller kraven genom undantag
REACH-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet

Use Longer

Förlängning av livslängd	
Reparation	Nej

Use Again

Packa om och återskapa	
Återvinningspotential, i %	82
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
Återtagande	Nej
WEEE-märkning	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Image of product / Alternate images

Alternative



